



0190014 Universal Dimmer - 250W - Auto Faseaansnijding / Faseafsnijding- 2-draads systemen

- Automatische detectie van het type belasting
- Automatische overschakeling naar de correcte dim methodiek
- Beschermd tegen oververhitting en overbelasting

Pas eenvoudig de helderheid van uw lampen aan en creëer het perfecte licht voor elke gelegenheid met de krachtige universele dimmer.

De dimmer detecteert het type belasting en schakelt automatisch over naar de juiste dim methodiek. Bovendien is de minimale lichtsterkte instelbaar.

Verder is de dimmer beveiligd tegen oververhitting en overbelasting en is er geen nulleider nodig. De inbouwdiepte van de dimmer is 24 mm.

De dimmer is voorzien van klemmen en wordt geleverd met verschillende knop adapters, zodat de dimmer compatibel is met de meeste afdekplaten en knoppen in Europa.



Algemene Gegevens

Merk	LED's light
Collectie	Functioneel
Conformiteitscertificaten	CE
Taal gebruiksaanwijzing	Dutch
Verpakkingsinhoud	Meertalige handleiding
PLC-status	Actief
Garantie	2 jaar

Elektrotechnische Eigenschappen

Frequentie	50/60
Nominale stroom	1080 — 1080 mA
Beschermingsklasse	II
Dimtype	Fase-afsnijding

Prestatie Gegevens

IP-klasse	IP20
LED max. belasting [@PF 0.5]	75 W
LED max. belasting [@PF 0.9]	225 W
Max. belasting INC/HAL (W)	250 W
Eprel ID	n/a

Mechanische Gegevens

Artikel breedte	46 mm
Artikel hoogte	84 mm
Nettogewicht van het product	92 g
Materiaal behuizing	Aluminium

Logistieke Gegevens

Lengte verpakking	8,5 cm
Breedte verpakking	6,0 cm
Hoogte verpakking	12,0 cm
Bruto gewicht verpakking	126,0 g

EAN-product

8720604300482	
Gewicht papier materiaal verpakking	29,0 g
Gewicht plastic materiaal verpakking	001,00 g
Lengte omdoos	37 cm
Breedte omdoos	34 cm
Hoogte omdoos	30 cm
CBM omdoos	000,04 m ³
Aantal in omdoos	60
Gewicht omdoos	008,40 kg
Gewicht papier materiaal omdoos	2520,00 g
Gewicht plastic materiaal omdoos	060,00 g
Land van herkomst	CN
Tariefcode	8536508090

Bekijk op de website: shada.nl/nl/p/0190014