



## ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED

- Die Leuchten der **ALDEBARAN® SmartLine** Serie begeistern durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotential der **SmartLine** Leuchten.
- Zusätzlich helfen Optionen wie Bewegungserkennung mittels modernster Mikrowellentechnologie\* und die variable „Light on Demand“ Steuerung Energiesparpotentiale deutlich besser auszuschöpfen.
- Ein geringes Eigengewicht und die reduzierte Bauhöhe sorgen auch auf der logistischen Seite für unschlagbare Vorteile.

### Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	<b>SmartLine RP110 LED Basic</b>	<b>SmartLine RP110 LED Basic</b>	<b>SmartLine RP110 LED Comfort</b>
<b>Eingangsspannung</b>	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC
<b>Leistungsaufnahme</b>	65 W	65 W	65 W
<b>Lichttechnische Daten</b>			
<b>Leuchtmittel</b>	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie
<b>Lichtstrom ca.</b>	<b>6.500 lm</b>	<b>6.500 lm</b>	<b>5.400 lm</b>
<b>Farbtemperatur ca.</b>	4000 °K	4000 °K	4000 °K
<b>CRI</b>	>80	>80	>80
<b>Lebensdauer ca.</b>	50.000 h	50.000 h	50.000 h
<b>Allgemeine Daten</b>			
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +50 °C
<b>Abmessungen (LxBxH) ca.</b>	750 x 150 x 82 mm	750 x 150 x 82 mm	750 x 150 x 82 mm
<b>Gewicht ca.</b>	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
<b>Schutzart</b>	IP54	IP44	IP54
<b>Stecker</b>	<b>Schuko IP68 grün</b>	<b>Schuko IP44</b>	<b>Schuko IP68 grün</b>
<b>Steckdose (gegenüberliegend)</b>	<b>Schuko IP68 Grün</b>	<b>Schuko IP54</b>	<b>Schuko IP68 grün</b>
<b>Art.-Nr.: (4000 °K)</b>	<b>1417141101</b>	<b>1417141103</b>	<b>1417142101</b>

**Hinweis:** Optional auch mit \*Microwave-Sensor und in dimmbarer Ausführung, sowie in anderen Lichtfarben erhältlich.